

SAPENDUIT

ENDUITS ET
PRIMAIRES
ANTIROUILLE

ENDUIT DE LISSAGE ET DE
FINITION POUR INTÉRIEUR

رقيق
FIN



CONDITIONNEMENT

20kg



INTÉRIEUR



SÈCHAGE
RAPIDE



SPATULE



BIEN AGITER AVANT
UTILISATION

DESCRIPTION	SAPENDUIT FIN, est un enduit poudre de lissage et de finition pour intérieur, FIN utilisé pour la préparation des supports sur ciment, béton, plâtre.
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	Aspect : Mat Couleur : Blanc Extrait sec : 100%
PRÉPARATION DE SURFACE	Support sec, propre et non pulvérulent. Application d'une couche d'impression.
MISE EN ŒUVRE RÈGLE D'APPLICATION	Mode d'application : couteau ou spatule à enduire. Dilution : Dilution à l'eau entre 30 % et 40 %, selon la consistance souhaitée. Application de 3 couches minces SapEnduit dont la 1 ^{ère} diluée à 2 % d'eau, léger ponçage après chaque couche, ponçage soigné pour réaliser la finition.
SÈCHAGE	Hors poussière : 2 Heures Sec : 6 Heures Recouvrable : 24 Heures Consommation : 1 à 1,5 kg/m ² selon épaisseur du film
CONDITIONNEMENT	20 kg.
STOCKAGE	18 mois en emballage d'origine stocké sous abri à température comprise entre 5° et 35° C.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau.