

SAPLATEX

PEINTURE
INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEUR


**PEINTURE
BLANCHE**

POUR L'ENTRETIEN ET LE DÉCOR
DE TOUTES SURFACES MURALES



CONDITIONNEMENT



4,5 kg

9,5 kg

23,5 kg



PISTOLET



ROULEAU



PINCEAU



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



A L'EAU



RÉSISTE

DESCRIPTION	SAPLATEX, est une peinture antibactérienne mat à base de copolymère vinyle acrylique en dispersion aqueuse. Peinture de ravalement noble, pour application intérieure et extérieure.
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	Aspect : Mat Extrait sec : 68% ± 3% Masse Volumique : 1.59 g/cm ³ ± 0.05g Viscosité : 300 poises à 20° ± 15°
PRÉPARATION DE SURFACE	Bien nettoyer la surface de toute poussière et salissure.
MISE EN ŒUVRE	Mode d'application : Brosse, rouleau Dilution : (Max en volume) 10 à 20 %. Eau douce
RÈGLE D'APPLICATION	Bien mélanger la peinture avant l'emploi et ne l'appliquer que sur les surfaces propres et sèches.
SECHAGE	Hors poussière : 20 mn Sec : 30 mn Recouvrable : 4 Heures Rendement superficiel spécifique : 6 à 7m ² / kg selon la nature du support Épaisseur du film sec : de 30 à 50 microns pour une couche.
CONDITIONNEMENT	4,5 kg, 9,5 kg et 23,5 kg.
STOCKAGE	24 mois en emballage d'origine stocké sous abri à température comprise entre 5° et 35°.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau, consulter un médecin.