

# SAPROUTE

DILUANTS  
ET DIVERS  
PRODUITS

## PEINTURE SIGNALISATION ROUTIÈRE

HAUTE RÉSISTANCE AU ROULEMENT  
EXCELLENTE ADHÉRENCE SUR BITUME ET BÉTON

4H  MISE EN SERVICE RAPIDE



CONDITIONNEMENT



16,5 Kg



PISTOLET



ROULEAU



PINCEAU



SÉCHAGE  
RAPIDE



EXTÉRIEUR



RÉSISTE

DESCRIPTION	SAPROUTE, est une peinture pour marquage routier à base de résine acrylique thermoplastique. Destinée à la signalisation des routes, autoroutes et parking.
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	Aspect : mât Couleur : jaune, rouge, et blanc Extrait sec : 75% ± 1% Masse Volumique : 1.45 +/- 0.05 g / cm <sup>3</sup> Viscosité : 90s ± 15" à 20 °C
PRÉPARATION DE SURFACE	Chaussées propres et sèches.
MISE EN ŒUVRE RÈGLE D'APPLICATION	Mode d'application : Brosse, rouleau, pistolet. Dilution : peinture prête à l'emploi. Machine de trassage : pression d'application 3 à 4 bars. Ne pas appliquer sur une route mouillée ou insuffisamment propre. Température d'application supérieure à 10°C et inférieure à 35° C. Bien mélanger la peinture avant l'emploi.
SÉCHAGE	Hors poussière : 30 à 45 seconde à 20 C° Rendement superficiel spécifique : 700 g/m <sup>2</sup> Consommation superficelle : de 40 à 50 microns
CONDITIONNEMENT	16,5 kg.
STOCKAGE	24 mois en emballage d'origine stocké sous abri à température comprise entre 5° et 35° C.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Inflammable, ne jamais manipuler à proximité d'une flamme. Nocif, ne pas respirer les vapeurs des solvants.