

SAPVERNIS

PEINTURE DE
PROTECTION ET
DÉCORATION
DES BOIS



CONDITIONNEMENT



0,9L

2,5L

15L



SÉCHAGE
RAPIDE



ROULEAU



PINCEAU



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



RÉSISTE

DESCRIPTION	SAPVERNIS, Vernis transparent à base de nitrocellulose et de résine synthétique. Utilisation: Vernis de finition brillant pour bois.
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	Aspect : brillant Couleur : incolore Extrait sec : 52% ± 1 % Masse Volumique : 0.970 +/- 0.05 g / cm ³ / Viscosité : 65s +/- 10s
MISE EN ŒUVRE RÈGLE D'APPLICATION	Mode d'application : Brosse, pistolet pneumatique. Dilution : diluant cellulosique 5%. 5% application pinceau - 10 % application pistolet. Bien mélanger le vernis avant emploi, filtrer. Application d'une ouche de fond bouche pore. Application deux couches de finition SapVerniss cellulosique.
SÉCHAGE	Hors poussière : 10 mn / Sec : 30 mn Recouvrable : 3 Heures (ponçable) Rendement superficiel spécifique : 6 à 8 m ² / litre par couche
CONDITIONNEMENT	0,9 L, 2,5 L et 15 L.
STOCKAGE	24 mois en emballage d'origine stocké sous abri à température comprise entre 5° et 35° C.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Inflammable Nocif, ne pas respirer les vapeurs des solvants.